

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون						تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۱	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل نانوشیمی ۰۴	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	آبان ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۷	۱۹	۳۰	۳۴	۲۶			
۲	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل نرمال نانو بیواک	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	آبان ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۹	۱۹	۳۲	۳۵/۵	۳۲			
۳	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل سوپر نانو بیواک	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	آبان ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۵	۲۲/۵	۲۷/۵	۳۵	۳۰			
۴	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل نانو کامپوزیت	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	آبان ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۸	۲۰	۲۹	۳۱	۲۷			
۵	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل سوپر نانو کامپوزیت	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	آبان ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۰	۲۰	۳۱	۳۴	۳۱			

※ شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه	
۶	ایریلاک	 مدل اسفنجی ۳۰۳	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتوایزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	آبان ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۱/۵	۱۹	۲۴	۳۴	۳۴			
۷	ایریلاک	 مدل اسفنجی Classic	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتوایزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	آبان ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۱	۱۷/۵	۲۷	۳۴	۳۹			
۸	ایریلاک	BUFFALO مدل BE211	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	آبان ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۴	۲۲	۲۹	۲۷/۵	۳۲			
۹	ایر پلاک	BUFFALO مدل BE215	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	آبان ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۳	۲۰	۲۷	۳۱	۳۳			
۱۰	ایریلاک	 مدل سه پله	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت بهین سازان مانلی	۰۲۱-۲۲۵۷۳۰۶۹	آبان ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۵	۲۰	۲۸	۳۳	۳۴/۵			

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه	
۱۱	ایرپلاک	 مدل چهار پله	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت بهین سازان مانلی	۰۲۱-۲۲۵۷۳۰۶۹	آبان ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۲/۵	۲۰	۲۵	۲۶	۳۱/۵			
۱۲	ایرپلاک	BUFFALO مدل BE220	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	آذر ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۲	۱۹	۲۸	۲۷	۲۹			
۱۳	ایرپلاک	BUFFALO مدل BE221	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	آذر ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۰	۲۲	۲۶	۲۶	۳۴			
۱۴	ایرپلاک	BUFFALO مدل BE219	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	آذر ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۱	۲۱	۲۷	۲۲	۳۰			
۱۵	ایرپلاک	BUFFALO مدل BE218	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	آذر ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۰/۵	۱۹/۵	۲۴	۲۳	۳۰/۵			

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۱۶	ایرپلاک	BUFFALO مدل BE217	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	آذر ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۴	۲۵/۵	۳۱	۲۹			
۱۷	ایرپلاک	BUFFALO مدل BE216	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	آذر ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۹	۱۹	۲۷	۲۷/۵			
۱۸	ایرپلاک	BUFFALO مدل BE222	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	آذر ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۱/۵	۲۲/۵	۲۹	۲۵			
۱۹	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل NN1	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	شرکت ایمن نجوا آذربایجان	۰۹۱۴۵۷۳۱۳۱۶	دی ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۴	۳۰	۳۰/۵	۳۵			
۲۰	ایرپلاک	 مدل JT99 سه پله	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	شرکت پالایه گستر سیمرغ ایرانیان	۰۲۶-۳۲۸۲۴۸۰۳	دی ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۰	۲۲/۵	۲۷	۲۸			
۲۱	ایرپلاک	 مدل JT99 چهار پله	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	شرکت پالایه گستر سیمرغ ایرانیان	۰۲۶-۳۲۸۲۴۸۰۳	دی ۱۴۰۴
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۱	۲۱	۲۵	۲۵			

*شایان ذکر است نحوه قالب‌گیری این نوع محافظ‌های گوش و افراد دارای صلاحیت برای انجام آن باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۲۲	ایرماف	 مدل E1	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۱/۹	۱۳/۸	۲۵/۰	۳۲/۱	۳۴/۵	۳۶/۶	۳۸/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۲۳	ایرماف	 مدل E2	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۳/۹	۱۵/۰	۲۱/۸	۳۴/۳	۳۰/۳	۲۹/۵	۳۱/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۲۴	ایرماف	 مدل E5	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۰	۱۶/۶	۳۰/۹	۳۱/۹	۳۴/۵	۳۳/۳	۴۰/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۲۵	ایرماف	 مدل X4	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۱	۲۵/۵	۲۷/۲	۳۸/۳	۳۳/۷	۳۱/۷	۳۵/۲			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۲۶	ایرماف	 مدل X3-10	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۱	۱۹/۶	۲۹/۵	۳۹/۲	۳۷/۹	۳۳/۲	۳۸/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۲۷	ایرماف	 مدل X3-12	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۲	۱۸/۱	۳۰/۵	۳۶/۱	۳۵/۶	۳۲/۴	۳۵/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۲۸	ایرماف	 مدل X6(Closed+)	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۳	۲۰/۲	۳۴/۱	۳۵/۷	۴۰/۱	۴۰/۶	۳۹/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۹ dBA										
۲۹	ایرماف	 مدل X7	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۹	۲۲/۲	۳۷/۴	۴۳/۰	۴۳/۰	۳۶/۹	۴۰/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۳۱ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۳۰	ایرماف	 مدل X5-N	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۳	۱۸/۵	۲۹/۰	۳۴/۳	۳۵/۰	۳۴/۳	۳۵/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۳۱	ایرماف	 مدل X4-H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۳/۲	۱۴/۹	۲۰/۴	۳۰/۴	۳۴/۲	۳۲/۳	۳۲/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۳۲	ایرماف	 مدل E5-H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۹	۲۲/۱	۲۸/۵	۳۰/۶	۳۲/۶	۳۴/۰	۳۴/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۳۳	ایرماف	 مدل E7-H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۲	۲۲/۸	۳۲/۷	۳۶/۸	۳۴/۵	۳۴/۲	۳۳/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۳۴	ایرماف	 مدل آر تی ۲	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت بهین سازان مانلی	۰۲۱-۲۲۵۷۳۰۶۹	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۱	۲۰/۷	۲۶/۱	۳۸/۴	۳۹/۵	۳۵/۹	۳۶/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۳۵	ایرماف	EP-107	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن صنعت حسن آباد گستر	۰۲۱-۶۶۱۷۲۵۲۰	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۹	۱۶/۰	۲۲/۴	۳۶/۶	۳۷/۸	۳۵/۰	۳۳/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۳۶	ایرماف	 مدل GT1	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت تامین صنعت سپهر راسپینا	۰۲۱-۶۶۷۴۲۰۰۶	اسفند ۱۴۰۴
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۳/۱	۱۷/۹	۲۶/۶	۳۷/۴	۳۶/۳	۳۵/۰	۳۳/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۳۷	ایرماف	 مدل EM-110	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن ابزار دنا	۰۲۱-۶۶۷۴۲۳۰۹	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۱	۲۰/۲	۲۷/۳	۳۱/۴	۳۵/۹	۳۴/۰	۳۵/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۳۸	ایرماف	 مدل RE-8001	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۸/۰	۲۰/۷	۳۱/۰	۴۰/۸	۳۴/۲	۳۲/۳	۳۷/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۳۹	ایرماف	 مدل RE-8002	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۹	۱۸/۸	۳۰/۷	۴۰/۰	۳۷/۵	۳۳/۳	۳۹/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۴۰	ایرماف	 مدل RE-8003	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۳/۹	۱۳/۴	۲۳/۷	۳۲/۳	۳۲/۹	۳۱/۵	۳۳/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۳ dBA										
۴۱	ایرماف	 مدل RE-8004	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۴	۱۶/۵	۳۳/۱	۳۵/۷	۳۶/۷	۳۲/۶	۳۸/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۴۲	ایرماف	 مدل RE-8005	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۶	۲۰/۳	۲۷/۹	۳۵/۵	۴۳/۴	۴۰/۰	۴۰/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۹ dBA										
۴۳	ایرماف	 مدل RE-8006	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۴	۲۱/۷	۳۶/۸	۴۱/۷	۴۰/۲	۴۱/۴	۴۰/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۳۱ dBA										
۴۴	ایرماف	 مدل RE-8007	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۴	۲۰/۰	۲۳/۳	۳۱/۲	۴۳/۳	۳۳/۵	۳۶/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۴۵	ایرماف	 مدل RE-8008	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۱	۱۷/۶	۳۴/۲	۳۸/۹	۳۵/۶	۳۵/۸	۳۹/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۴۶	ایرماف	 مدل RE-8009	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۸	۲۱/۶	۳۲/۱	۳۷/۹	۴۰/۷	۳۵/۲	۳۲/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										
۴۷	ایرماف	 مدل RE-8010	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۲	۱۳/۹	۳۳/۰	۴۱/۷	۳۸/۴	۳۶/۵	۳۸/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۴۸	ایرماف	 مدل RE-8011	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۷	۱۸/۹	۲۹/۹	۳۵/۷	۳۴/۱	۳۴/۵	۳۶/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۴۹	ایرماف	 مدل RE-8012	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۹	۲۰/۷	۲۶/۹	۳۲/۴	۳۳/۲	۳۲/۱	۳۴/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۵۰	ایرماف	TAKPLAST مدل TP-1H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	گروه صنعتی تک پلاست	۰۲۱-۳۵۰۰۰۰۱۳	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۴	۱۴/۴	۲۰/۸	۳۲/۰	۳۲/۷	۳۲/۵	۳۲/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۵۱	ایرماف	TAKPLAST مدل TP-2H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	گروه صنعتی تک پلاست	۰۲۱-۳۵۰۰۰۰۱۳	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۳/۴	۱۵/۱	۲۳/۴	۳۳/۸	۳۳/۷	۳۶/۰	۳۴/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۵۲	ایرماف	TAKPLAST مدل TP-3H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	گروه صنعتی تک پلاست	۰۲۱-۳۵۰۰۰۰۱۳	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۵	۱۷/۸	۲۲/۴	۳۶/۵	۳۵/۹	۳۵/۰	۳۳/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۵۳	ایرماف	TAKPLAST مدل TP-Z0100	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	گروه صنعتی تک پلاست	۰۲۱-۳۵۰۰۰۰۱۳	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۹	۱۸/۱	۲۴/۱	۳۵/۲	۳۸/۹	۳۵/۹	۳۶/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۵۴	ایرماف	 مدل PSH7	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۱/۲	۱۴/۱	۱۷/۳	۲۹/۵	۳۰/۸	۳۲/۰	۳۰/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۰ dBA										
۵۵	ایرماف	 مدل PSH10	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۷	۱۴/۰	۱۵/۸	۳۰/۵	۳۰/۷	۳۳/۲	۳۱/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۱ dBA										
۵۶	ایرماف	 مدل ویکتوریا	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۹	۱۴/۰	۱۶/۷	۲۵/۳	۳۱/۰	۳۳/۶	۳۶/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۱ dBA										
۵۷	ایرماف	 مدل PSH9	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۱/۹	۱۳/۷	۱۸/۳	۲۷/۲	۲۹/۰	۳۰/۰	۲۸/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۱۹ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۵۸	ایرپلاک	 مدل EP2020	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۷	۱۷/۲	۲۱/۳	۲۵/۴	۳۷/۵	۳۲/۰	۳۶/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۳ dBA										
۵۹	ایرماف	BUFFALO مدل BE111	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۱/۱	۱۲/۷	۲۳/۳	۳۵/۵	۳۲/۴	۳۰/۱	۲۹/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۶۰	ایرماف	BUFFALO مدل BE114	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۸	۲۲/۲	۲۹/۳	۳۷/۱	۳۴/۳	۳۲/۷	۳۶/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۶۱	ایرماف	BUFFALO مدل BE115	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۹	۲۱/۱	۲۷/۳	۳۲/۹	۳۲/۳	۳۲/۷	۳۵/۲			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۶۲	ایرماف	BUFFALO مدل BE117	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۹	۱۶/۷	۲۷/۲	۳۳/۱	۳۳/۲	۳۳/۶	۳۷/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۶۳	ایرماف	BUFFALO مدل BE118	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۷	۱۷/۸	۳۹/۲	۳۶/۵	۳۵/۱	۳۱/۴	۳۸/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۶۴	ایرماف	BUFFALO مدل BE119	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۸	۱۶/۰	۲۵/۴	۳۵/۸	۳۴/۸	۳۹/۲	۴۱/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۶۵	ایرماف	BUFFALO مدل BE121	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۹	۱۸/۶	۳۱/۲	۴۰/۸	۳۴/۹	۳۵/۰	۳۴/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۶۶	ایرماف	BUFFALO مدل BE122	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	فروردین ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۸	۱۴/۱	۳۱/۶	۳۹/۶	۳۲/۳	۳۴/۰	۳۶/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۶۷	ایریلاک	 مدل P11	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۸	۲۳/۵	۲۷/۹	۲۷/۵	۳۱/۴	۳۴/۳	۳۳/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۶۸	ایریلاک	 مدل P12	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۰/۵	۲۴/۹	۲۶/۷	۲۶/۲	۳۰/۸	۳۵/۲	۳۲/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۶۹	ایریلاک	 مدل P12 PLUS	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۱/۹	۲۵/۹	۲۷/۵	۲۶/۱	۳۱/۵	۳۵/۷	۳۳/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۷۰	ایرپلاک	 مدل P16	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۰/۷	۲۴/۳	۲۶/۵	۲۵/۲	۳۲/۴	۳۵/۱	۳۲/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۷۱	ایرپلاک	 مدل P16 PLUS	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۱/۶	۲۴/۵	۲۵/۵	۲۶/۴	۳۱/۶	۳۶/۳	۳۳/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۷۲	ایرپلاک	 مدل P20	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۲/۱	۲۵/۷	۲۴/۴	۲۶/۵	۳۲/۶	۳۶/۴	۳۲/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۷۳	ایرپلاک	 مدل P20 PLUS	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۲/۹	۲۶/۵	۲۳/۴	۲۵/۴	۳۳/۵	۳۷/۱	۳۴/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۷۴	ایرماف	 مدل MX5	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	فروشگاه نوآور	۰۲۱-۶۶۳۴۷۶۶۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۸	۱۵/۳	۳۱/۱	۳۵/۴	۳۴/۷	۳۳/۶	۳۶/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۷۵	ایریلاک	 مدل MAX FIT1	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۳/۴	۲۵/۸	۳۱/۲	۲۸/۶	۲۹/۳	۳۳/۹	۳۴/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۷۶	ایریلاک	 مدل MAX FIT2	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۴/۷	۲۶/۳	۳۳/۴	۳۱/۰	۳۱/۸	۳۷/۱	۳۸/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										
۷۷	ایریلاک	 مدل NEPOD سیلیگونی	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۴/۹	۲۱/۶	۲۶/۹	۲۶/۱	۲۹/۲	۳۳/۰	۳۵/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۷۸	ایرماف	 مدل X1 kid	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۹	۱۳/۱	۱۶/۸	۲۳/۳	۲۶/۴	۲۶/۹	۳۰/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۰ dBA										
۷۹	ایرپلاک	 مدل NEPOD اسفنجی	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۳/۵	۲۸/۰	۲۶/۲	۲۳/۸	۲۹/۲	۳۷/۱	۳۵/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۸۰	ایرپلاک	 مدل COM3	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۰/۲	۲۴/۹	۲۸/۶	۲۷/۵	۳۰/۴	۳۳/۷	۳۴/۲			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										


محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۸۱	محافظ توکوشی سفارشی	 مدل hy12	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)					شرکت آواگستران ایمن صدا	۰۹۱۲۵۹۳۵۱۶۴	خرداد ۱۴۰۵
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			۲۵/۵	۳۱/۵	۳۲/۵	۳۶	۳۳			
۸۲	محافظ توکوشی سفارشی	 مدل hy15	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)					شرکت آواگستران ایمن صدا	۰۹۱۲۵۹۳۵۱۶۴	خرداد ۱۴۰۵
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			۲۹	۳۱	۳۳	۳۴	۳۸			

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۸۳	ایرپلاک	 مدل EMP-1200	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۳/۸	۲۹/۰	۲۸/۶	۲۶/۹	۳۲/۵	۳۸/۷	۳۶/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۸۴	ایرپلاک	 مدل EMP-3	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۱/۶	۲۵/۸	۲۷/۱	۲۶/۵	۳۱/۴	۳۵/۱	۳۲/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۸۵	ایرپلاک	 مدل EMP-4	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۲/۶	۲۶/۵	۲۸/۷	۲۷/۵	۳۲/۴	۳۷/۵	۳۵/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۸۶	ایرماف	 مدل MP-107	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	فروشگاه نوآور	۰۲۱-۶۶۳۴۷۶۶۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۱	۲۱/۳	۲۷/۰	۳۰/۷	۳۲/۵	۳۴/۳	۳۴/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۸۷	ایرپلاک	 مدل اسفنجی	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	فروشگاه نوآور	۰۲۱-۶۶۳۴۷۶۶۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۴	۱۸/۸	۲۵/۰	۲۲/۵	۲۸/۰	۳۱/۴	۳۳/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۸۸	ایرپلاک	EP-107 مدل 3M1271	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن صنعت حسن آباد گستر	۰۲۱-۶۶۱۷۲۵۲۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۸	۲۳/۸	۳۰/۰	۲۷/۷	۳۳/۰	۳۵/۹	۳۵/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۸۹	ایرپلاک	 مدل MAXFIT	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن کاستا	۰۲۱-۶۶۴۰۶۱۸۲	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۷	۲۳/۳	۲۷/۵	۲۶/۵	۳۲/۰	۳۴/۹	۳۵/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۹۰	ایرماف	 مدل STORM HP540P3	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن کاستا	۰۲۱-۶۶۴۰۶۱۸۲	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۸	۱۸/۲	۲۶/۵	۳۲/۰	۳۲/۱	۳۳/۰	۳۳/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۹۱	ایرماف	 مدل STORM HP540B	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن کاستا	۰۲۱-۶۶۴۰۶۱۸۲	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۱	۱۸/۵	۲۸/۰	۳۳/۱	۳۵/۵	۳۳/۳	۳۵/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۹۲	ایرماف	 مدل STORM HP540A	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن کاستا	۰۲۱-۶۶۴۰۶۱۸۲	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۶	۱۹/۱	۲۷/۷	۳۶/۵	۳۷/۲	۳۴/۰	۳۸/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										
۹۳	ایرماف	 مدل STORM D30	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن کاستا	۰۲۱-۶۶۴۰۶۱۸۲	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۳	۱۶/۸	۲۴/۰	۳۵/۳	۳۷/۳	۳۴/۴	۳۴/۲			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۹۴	ایرماف	 مدل بلوتوثی واکنش سریع با سیستم intercome S3 Pro	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابرار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مرداد ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۳	۱۹/۱	۲۴/۵	۳۰/۶	۳۲/۴	۳۷/۵	۳۷/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۹۵	ایرماف	 مدل بلوتوثی(پسیو) S1	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۹	۱۳/۷	۱۹/۱	۲۶/۵	۲۹/۴	۳۵/۱	۳۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۱ dBA										
۹۶	ایرماف	 مدل بلوتوثی (واکنش سریع) S2	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۳	۱۷/۱	۲۱/۵	۲۸/۹	۲۹/۲	۳۵/۲	۳۷/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۳ dBA										

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون						تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۹۷	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل M20	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	مرداد ۱۴۰۵
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۱/۵	۳۰	۳۳	۳۴	۳۵			
۹۸	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل M20 S	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	مرداد ۱۴۰۵
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۳۲	۳۴	۳۶/۵	۳۸/۵	۳۹			
۹۹	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل M11	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	مرداد ۱۴۰۵
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۹	۳۰	۳۴/۵	۳۶	۳۰			
۱۰۰	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل M11 S	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	مرداد ۱۴۰۵
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۶	۲۸/۵	۳۲	۳۴	۳۲			

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۱۰۱	ایرپلاک	 مدل EP-100	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن ابزار دنا	۰۲۱-۶۶۷۴۷۳۰۹	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۰	۱۹/۸	۲۰/۷	۲۴/۰	۲۸/۳	۳۴/۱	۳۶/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۱۰۲	ایرپلاک	 مدل سه پله	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت تأمین صنعت سپهر راسپینا	۰۲۱-۶۶۷۴۲۰۰۶	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۱	۲۱/۲	۲۲/۷	۲۶/۵	۳۱/۸	۳۷/۵	۳۴/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۱۰۳	ایرماف	 مدل X4 Flex	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۸/۵	۲۳/۹	۲۶/۴	۳۶/۸	۳۵/۷	۳۵/۷	۳۷/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۱۰۴	ایرپلاک	 مدل اسفنجی MAXFIT3	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۳/۵	۲۵/۸	۳۱/۶	۲۹/۵	۳۲/۵	۳۷/۹	۳۸/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۱۰۵	ایرپلاک	فورس FORCE مدل سه پله	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن پیشرو	۰۲۱-۶۶۷۰۹۵۴۹	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۵	۱۷/۳	۱۹/۸	۲۳/۶	۲۸/۲	۳۴/۰	۳۴/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۱ dBA										
۱۰۶	ایرپلاک	فورس FORCE مدل چهارپله	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن پیشرو	۰۲۱-۶۶۷۰۹۵۴۹	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۱	۱۹/۵	۲۲/۵	۲۴/۷	۳۰/۵	۳۶/۹	۳۵/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۳ dBA										
۱۰۷	ایرپلاک	 AQUA مدل	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۲/۲	۲۷/۴	۲۸/۵	۲۷/۵	۳۳/۰	۳۹/۳	۳۹/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										
۱۰۸	ایرپلاک	 COM4 مدل	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۰/۸	۲۷/۰	۲۷/۰	۲۵/۷	۳۰/۵	۳۷/۴	۳۶/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										



محافظ توگوشی سفارشی



ایر ماف (گوشی حفاظتی)



ایر پلاک