

جدول ورودی های سیستم مواد اولیه برای شروع حفاری

مقدار	واحد	ورودی ها
۳۲۹۰۰۰	لیتر	گازوئیل
۱۳۶۰۰۰	کیلوگرم	نمک
۴۵۰	کیلوگرم	کربنات سدیم
۵۴۲۵	کیلوگرم	آهک
۱۱۸۰۰	کیلوگرم	نشاسته
۹۹۰۰۰۰	کیلوگرم	باریت
۲۳۱۰۰۰	کیلوگرم	Ferro bar
۴۹۱۶۰	لیتر	آب

جدول ورودی های سیستم برای فرآیند کیسینگ (راندن لوله های جداری)

مقدار	واحد	ورودی ها
۷۰۴۱۵.۴۱	کیلوگرم	آهن
۳۱۳.۵۷	کیلوگرم	کربن
۱۳۸۵.۵۵	کیلوگرم	منگنز
۱۸۲.۳۱	کیلوگرم	نیکل
۲۵۵.۲۳	کیلوگرم	مس
۲۱.۸۷	کیلوگرم	فسفر
۲۱.۸۷	کیلوگرم	گوگرد
۳۲۸.۱۵	کیلوگرم	سیلیسیم
۱۰۰	لیتر	گازوئیل

جدول ورودی های سیستم برای فرآیند سیمانکاری

ورودی ها	واحد	مقدار
سیمان دلیجان	کیلوگرم	۱۴۱۰۰۰
Hidense (پودر آهن)	کیلوگرم	۸۸۲۵۹
اسید بوریک	کیلوگرم	۲۱۱
نمک	کیلوگرم	۱۵۲۳۷
DIS-S-480	کیلوگرم	۹۸۵
ضد کف	لیتر	۵۷
آب	لیتر	۷۶۳۱۳
گازوئیل برای پمپ تراک	لیتر	۴۰۰

جدول انتشارات به هوا برای فرآیند حفاری

آلاینده	مقدار بر حسب واحد عملکردی
NOx	۸۵۵۴ کیلوگرم
CO	۷۹۰ کیلوگرم
HC	۵۲۶ کیلوگرم
PM	۱۳۲ کیلوگرم

جدول انتشارات به هوا برای فرآیند راندن لوله های جداری

آلاینده	مقدار بر حسب واحد عملکردی
CO2	۲۶۸ کیلوگرم
NOx	۰.۸۷۵ کیلوگرم
CO	۱.۷۵ کیلوگرم
PM	۰.۰۴۳۸ کیلوگرم
HC	۰.۱۰۹۴ کیلوگرم

جدول انتشارات به هوا برای فرآیند سیمانکاری

آلاینده	ضریب انتشار	مقدار بر حسب واحد عملکردی
NOx	3.5(g/KWh)	۱۴ کیلوگرم
HC	0.19(g/KWh)	۰.۷۶ کیلوگرم
CO	5(g/KWh)	۲۰ کیلوگرم
PM	0.2(g/KWh)	۰.۸ کیلوگرم
CO2	2.68(Kg/L)	۱۰۷۲ کیلوگرم

انتشارات به خاک:

جدول مقادیر ترکیبات پسماند حفاری

ترکیبات	جرم
کادمیوم	۱.۱۵۶۵ کیلوگرم
سرب	۱۸.۴۰۴۰ کیلوگرم
روی	۵۰.۶۳۰۱ کیلوگرم
کروم	۲۵.۳۶۰۴ کیلوگرم
نیکل	۹۰.۱۷۲ کیلوگرم
باریم	۴۸۷.۰۵۲۱ کیلوگرم
استرانسیم	۴۱۸.۸۰۰۸ کیلوگرم
هیدروکربن	۱۳۶۲.۵۴۵ کیلوگرم
سولفات	۵۰۴.۹۵۵ کیلوگرم
کلراید	۳۸۲.۶۳۳ کیلوگرم
فسفات	۳۱.۷۳۱ کیلوگرم
آهن	۲۶۱۳.۱ کیلوگرم
منگنز	۹۳.۳۲۵ کیلوگرم
کبالت	۴۳.۲۶۳ کیلوگرم
آرسنیک	۰.۳۹۲ کیلوگرم
جیوه	۰.۰۰۰۶۹۲ کیلوگرم

